

# BenQ

## BenQ DC E720



### Les plus produit

**7 Millions de pixels avec capteur CCD**

**Zoom optique 3x**

**Ecran 2,5" LTPS ultra-large**

**Objectif Pentax SMC (Super Multi-Coating)**

**Mode « Anti-shake »**

**Mode « Portrait » supportant une sensibilité ISO élevée**

Sensibilité ISO élevée allant jusqu'à **1200** permettant de prendre des photos nettes même dans un environnement sombre.

**Mode « Résolution format 3/2 » et « 16/9 »**

Des images enregistrées au format 3/2 compatible avec certains formats de papiers photo pour imprimer sans ajuster les contours.

Format 16/9 compatible avec l'affichage TV 16/9.

**13 modes pré-réglés**

Programme, Coucher de soleil, Contre-jour, Paysage, Portrait (sensibilité ISO élevée), Neige, Feux d'artifice, Scène de nuit, Enfants, Nourriture, Construction, Anti-shake, Texte.

**Photographie continue jusqu'à ce que la mémoire soit pleine**

**Mode impression directe**

Compatible Pictbridge.

**Mode "Multi-régulation"**

Ajustement de l'exposition pour les prises de vues contenant des objets clairs et des objets sombres.

**Enregistrement vidéo continu avec zoom optique**

### Spécifications

Résolution	7 Millions de pixels avec capteur CCD (Taille : 1/2,5 pouces)
Résolution de l'image	3072 x 2304 (7M) , 3072 x 2048 (3/2) , 3072 x 1728 (16/9) , 2560 x 1920 (5M) , 2048 x 1536 (3M) , 1024 x 768 (1M), 640 x 480 (VGA)
Zoom	Optique: 3X Numérique: 4X
Ecran LCD	2.5" LTPS LCD / 150k pixels
Dimensions / Poids	91,5 x 56 x 19,5 mm / 130 g (sans la batterie ni la carte SD)
Alimentation	Batterie Lithium-ion rechargeable
Mémoire	Intégrée 9 Mo Compatible carte SD
Vitesse de l'obturateur	1/2000 à 8 sec
Mode vidéo	Résolution: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 (30 images/sec.) Enregistrement continu avec son
ISO	Auto / 50 / 100 / 200 / 400
Flash	Auto / Réduction des yeux rouges / Imposé / Slow sync / Flash off
Retardateur	2 sec./ 10 sec./ 10+2 sec
Format fichier	Image fixe: JPEG (compatible EXIF 2.2) Compatible DCF, Support DPOF Vidéo: MPEG4 / Audio: WAV
Interface	Sortie numérique: USB 2.0 Sortie Audio/Vidéo (NTSC/PAL) Pictbridge
Contenu de la boîte	- Câble USB - Logiciel sur CD ROM - Notice d'utilisation - Dragonne - Housse de protection - Câble A/V - Batterie Lithium-ion - Chargeur de batterie

**Garantie : 2 ans (retour atelier)**

Les informations contenues dans cette fiche ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.